

携帯型映像通報装置 機器仕様書

携帯型 映像通報 ボックス	品名	携帯型映像通報ボックス
	電源入力	AC100V
	カメラ用電源	DC12V・1.2A
	内蔵通信端末	NTTドコモ FOMA P2403適合
	補助アンテナ	NTTドコモ P2403-ANT
	警戒/解除	手動操作・タイマー連動(停電保障付)
	カメラ用ケーブル	ワンケーブル10m×2セット ワンケーブル20m×2セット
	液晶モニター	3.5型TFTカラーモニター バックライト付
	センサー入力	4回線 (ワイヤレス型)
	映像入力	4回線 (ハードケース外部にBNCで接続可能)
	音声入力	4回線
	リモートスイッチ	3路用リモートスイッチ使用可
	画像伝送	センサー起動での動画伝送 携帯側からの呼出接続機能
	録画機能	センサー起動時 640×480画質にて約2万枚を内蔵CFカードに記録 (上書き機能付)
	録音機能	センサー起動時 内蔵CFカードに記録
	画像圧縮機能	JPEG
	収納ボックス	ハードケース AC100プラグコード5m付
センサ	警戒エリア	最長部12m 水平で90度2段の警戒エリア
	電波到達距離	100m (屋外見通し距離)
	電池寿命	単三アルカリ電池使用時 約2年(1日100回の送信回数)
	設置場所・検知方式	屋外・屋内設置可能 ワイヤレスパッシブ方式
カメラ	カメラ	屋外用デイトライトカラーカメラ (赤外線LED16個照明付)
	有効画素数	約38万画素
	投光器	赤外線(IR)LED16個
	レンズ	固定焦点レンズf4.3mm 水平58° 垂直45°
	設置場所・検知方式	屋外 屋内